

Walmer

Producent urządzeń do cięcia glazury

The producer of tiles cutting devices

Производитель оборудования для резки плитки

Hersteller der Fliesenschneider



MGŁR



Dostępne modele:

- MGŁR 500
- MGŁR 600
- MGŁR 800
- MGŁR 1000
- MGŁR 1200



- Prowadnice płaskownik 30x12
- łożyska rolkowe
- długość cięcia 500/600/800/1000/1200 mm
- regulowana wysokość noża
- szerokość podstawy 265 mm
- amortyzowany blat do łamania płytek
- nóż tnący \varnothing 8 standardowy, możliwość zastosowania noży \varnothing 10, \varnothing 12
- zastosowano mechanizm ułatwiający cięcie płytek po przekątnej



- Runners-flat bar 30x12
- roller bearing
- cutting length 500/600/800/1000/1200mm
- regulated blade height
- base width - 265 mm
- cushioned top for breaking tiles
- cutting blade \varnothing 8 conventional, possibility of knives \varnothing 10, \varnothing 12
- -uses a mechanism to facilitate cutting tiles diagonally



- Направляющие-полосовоежелезо 30 x 12
- подшипникироликовые
- Длинареза 500/600/800/1000/1200 mm
- регулированнаявысотаножа
- ширинаоснования - 256 мм
- амортизируемаяплита в ломкиплиток
- режущий нож \varnothing 8, возможность использоватьножи \varnothing 10, \varnothing 12
- используется механизм для облегчения резкиплиткипо диагонали



- Führungsschiene Flacheisen 30x12
- Rollenlager
- Schnittlänge 500/600/800/1000/1200 mm
- Schneiderad in der Höhe verstellbar
- Gestell Breite 265 mm
- stabilisierte Brechplatte
- Standard-Schneiderad \varnothing 8, Einsatz der Schneiderädchen \varnothing 10, \varnothing 12 auch möglich
- Vorrichtung zum diagonalen Fliesenschneiden

MGPŁ 600



W zestawie: nakolanniki, czapka i pacca



- Prowadnice płaskownik 25x12
- łożyska rolkowe
- długość cięcia 600 mm
- regulowana wysokość noża
- amortyzowany blat do łamania płytek
- nóż tnący \varnothing 8 standardowy, możliwość zastosowania noży \varnothing 10, \varnothing 12



- Runners-flat bar 25x12
- roller bearing
- cutting length 600 mm
- regulated blade height
- cushioned top for breaking tiles
- cutting blade \varnothing 8 conventional, possibility of knives \varnothing 10, \varnothing 12



- Направляющие-полосовое железо 25x12
- подшипники роликовые
- Длина реза 600 mm
- регулируемая высота ножа
- амортизируемая плита в ломки плиток
- режущий нож \varnothing 8, возможность использовать ножи \varnothing 10, \varnothing 12



- Führungsschiene Flacheisen 25x12
- Rollenlager
- Schnittlänge 600 mm
- Schneiderad in der Höhe verstellbar
- stabilisierte Brechplatte
- Standard-Schneiderad \varnothing 8, Einsatz der Schneiderädchen \varnothing 10, \varnothing 12 auch möglich

MGZ



Dostępne modele:
MGZ 600
MGZ 800



- Podstawa urządzenia posiada profil zamknięty przez co jest bardziej stabilna.
- Posiada regulowany kątownik, dzięki czemu można ciąć płytki pod różnym kątem.
- Do łamania płytki zastosowano nowy mechanizm umożliwiając łamanie płytki bez potrzeby regulacji noża, dodatkowo mamy możliwość podglądania cięcia.
- Zastosowano podporę do płytek o większych gabarytach co ułatwia pracę glazurnikowi.
- Nóż tnący $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$



- The device base has closed section and is more stable then
- It has a regulated angle bracket, so you can cut tiles at different angles
- For breaking tiles there has been a new mechanism used allowing for breaking the tiles without the need of blade regulation, additionally you can see cutting
- The support for bigger tiles has been used facilitating a tile-layer better work
- Cutting blade $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$



- Основание устройства владеет закрытым профилем через что очень устойчивые.
- Имеет регулируемый угольник, благодаря чему можно резать плитку под разным углом.
- Применили новый механизм делающий возможным ломку плиток без необходимости регулирования ножа. Возможность подсмotra резки.
- Применили опору для плиток в больших габарытах что облегчает работу глянзурникови.
- режущий нож $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$



- Das Gestell hat ein geschlossenes Profil, wodurch es stabiler ist.
- Verstellbarer Anschlagwinkel ermöglicht das Fliesenschneiden auf Gehrung
- Neue Brechvorrichtung zum Fliesenbrechen ohne Verstellung des Schneiderads, zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Schneiden zu beobachten
- Eine Stütze für großformatige Fliesen erleichtert dem Fliesenleger die Arbeit.
- Schneiderad $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$

MGM



Dostępne modele:

MGM 600
MGM 800



- Prowadnice płaskownik 20x10
- łożyska rolkowe
- długość cięcia 600/800 mm
- regulowana wysokość noża
- szerokość podstawy 200 mm
- amortyzowany blat do łamania płytek
- nóż tnący \varnothing 8 standardowy, możliwość zastosowania noży \varnothing 10, \varnothing 12



- Runners-flat bar 20x10
- roller bearing
- cutting length 600/800 mm
- regulated blade height
- base width - 200 mm
- cushioned top for breaking tiles
- cutting blade \varnothing 8 conventional, possibility of knives \varnothing 10, \varnothing 12




- Направляющие - полосовое железо 20x10
- подшипники роликовые
- Длина реза 600/800 mm
- регулированная высота ножа
- ширина основания - 200мм
- амортизируемая плита в ломки плиток
- режущий нож \varnothing 8, возможность использовать ножи \varnothing 10, \varnothing 12



- Führungsschiene Flacheisen 20x10
- Rollenlager
- Schnittlänge 600/800 mm
- Schneiderad in der Höhe verstellbar
- Gestell Breite 200 mm
- stabilisierte Brechplatte
- Standard-Schneiderad \varnothing 8, Einsatz der Schneiderädchen \varnothing 10, \varnothing 12 auch möglich

MG



Dostępne modele:
MG 400
MG 600



- Prowadnice pręt \varnothing 14
- długość cięcia 400/600 mm
- szerokość podstawy 165 mm
- kółko tnące \varnothing 16 wymienne



- Runners-rod \varnothing 14
- cutting length 400/600 mm
- base width = 165 mm
- cutting ring \varnothing 16 replaceable



- Направляющая – прут \varnothing 14
- Длина реза 400/600 mm
- ширина основания – 165 мм
- режущее кольцо \varnothing 16 – обменное



- Führungsschiene Stab \varnothing 14
- Schnittlänge 400/600 mm
- Gestell Breite 165 mm
- Schneiderad \varnothing 16 austauschbar

MGŁN



Dostępne modele:
MGŁN 600



- Prowadnice płaskownik 30x12
- łożyska kulkowe -8szt.
- długość cięcia 600 mm
- możliwość cięcia i łamania płytek po przekątnej
- amortyzowany blat do łamania płytek
- kółko tnące \varnothing 16 wymienne



- Runners-flat bar 30x12
- ball bearings 8 pieces
- cutting length 600 mm
- possibility of cutting and breaking tiles diagonally
- cushioned top for breaking tiles
- cutting ring \varnothing 16 replaceable



- Направляющая-полосовое железо 30 x 12
- Шариковый подшипник – 8 шт.
- Длина резания 600 мм.
- Возможность резки и ломки плиток по диагонали
- амортизируемая плита для ломки плиток
- режущее кольцо \varnothing 16 – обменное



- Führungsschiene Flacheisen 30x12
- Kugellager - 8 St.
- Schnittlänge 600 mm
- Fliesenschneiden und Brechen diagonal
- stabilisierte Brechplatte
- Schneiderad \varnothing 16 austauschbar

MGŁW

Dostępne modele:
MGŁW 450
MGŁW 550



- Prowadnice płaskownik 16x8
- łożyska rolkowe
- długość cięcia 450/550 mm
- szerokość podstawy 130 mm
- kółko tnące \varnothing 16 wymienne

- Runners-flat bar 16x8
- roller bearing
- cutting length 450/550 mm
- base width - 130 mm
- cutting ring \varnothing 16 replaceable



- Направляющая - полосовое железо 16x8
- подшипники роликовые
- Длина реза 450/550 мм
- ширина основания - 130 мм
- режущее кольцо \varnothing 16 - обменное



- Führungsschiene Flacheisen 16x8
- Rollenlager
- Schnittlänge 450/550 mm
- Gestell Breite 130 mm
- Schneiderad \varnothing 16 austauschbar

MGŁ



Dostępne modele:
MGŁ 400
MGŁ 500
MGŁ 600



- Prowadnice płaskownik 20x10
- łożyska rolkowe
- długość cięcia 400/500/600 mm
- szerokość podstawy 165 mm
- kółko tnące \varnothing 16 wymienne

- Runners-flat bar 20x10
- roller bearing
- cutting length 400/500/600 mm
- base width - 165 mm
- cutting ring \varnothing 16 replaceable



- Направляющая - полосовое железо 20x10
- подшипники роликовые
- Длина реза 400/500/600 мм
- ширина основания - 165 мм
- режущее кольцо \varnothing 16 - обменное



- Führungsschiene Flacheisen 20x10
- Rollenlager
- Schnittlänge 400/500/600 mm
- Gestell Breite 165 mm
- Schneiderad \varnothing 16 austauschbar

PODSTAWKI



- podstawa do układania płytek-wysokość 400/600 mm
- ułatwia pracę przy układaniu płytek ściennych



- Holder under the tile - height 400/600 mm
- facilitates the work of laying wall tiles



- ладоньплитки - высота 400/600 мм
- облегчает работу укладке плиткестены



- Unterlagsplatten für Fliesenlegen - Höhe von 400/600 mm
- erleichtert die Wandfliesenlegen

PACA ZĘBATA



Paca zębata do rozprowadzania zaprawy klejowej, ząb 8,9,10



KONTAKT

tel.: (17) 584 16 08, fax: (17) 584 00 47
e-mail: walmer@poczta.onet.pl, walmer@walmer.com.pl

ADRES :

Chrzastów 130 (k/Mielca)
39-331 Chorzew

Wola Zdakowska 32B
39-307 Gawłuszowice